

ABRI VELOS VOUTE "M" AVEC BARDAGES POLYCARBONATE

SPL SIGNALISATION PEINTURE

Structure :

- poteaux en acier 80 x 80, montés sur platines, équipés dans leurs parties supérieures d'un support en U pour recevoir la toiture

- version initiale largeur 2500 ou version avec extension

toiture :

- cadre composé de deux traverses en tube aluminium et de deux gouttières en aluminium à fixer dans les supports en U des poteaux

- voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti UV de 6 mm d'épaisseur bardages (tous les bardages sont en option) :

- bardage latéral et bardage de fond sont livrés en deux éléments

cadre :

- réalisé en profilé aluminium

vitrage :

- en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm traité anti-UV

support cycles en option

peint sur galva, fixation sur platines et chevilles à expansion fournies.

Caractéristiques

Référence	désignation	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	Prix HT
13186	bardage latéral (1 côté)	1750	-	967	-
13187	1 bardage de fond (2 éléments)	1750	-	1150	-
198849	abri de fond pour extension	1740	-	1150	-
13185	abri complémentaire	2635	2170	2500	-
13184	abri initial	2635	2170	2500	-