

ADHESIF PARE-VAPEUR 1235

BARNIER

Film PE blanc imprimé, renforcé d'une trame polyester et protégé par un intercalaire en papier siliconé havane

adhésif acrylique longue durée haute performance
résistant aux UV

jointement des films pare/frein-vapeur et pare-pluie pour une isolation optimale des constructions de nouvelle génération

A - 1235 SPÉCIAL :

- haute performance pour coller les membranes entre elles
- isolation parfaite des recouvrement de lés
- jointement en bord à bord permanent des panneaux

B - 1235 LARGE :

- haute performance pour coller les membranes en elles
- jointage en sous toiture des isolants multicouches réflecteurs avec écran HPV
- isolation parfaite des recouvrement de lés
- jointement en bord à bord permanent des panneaux
- étanchéification de raccords larges entre les éléments structurels
- épaisseur total : 0,275 mm
- épaisseur du film PE : 0,08 mm
- résistance à la déchirure longitudinale : 43 N/25m
- allongement à la déchirure longitudinale : 47 %
- adhérence par pelage à 180° sur acier inox : 28 N/25m
- résistance d'air équivalente à la résistance à la diffusion de la valeur d'eau : 9,6 mm
- résistance à la température de mise en oeuvre : -5°C à +40°C.

Caractéristiques

coloris	blanc imprimé
longueur (m)	25

Référence	largeur (mm)	Prix HT
203235	60	-
203236	100	-