

# ARMOIRE DE SECURITE SERIE 3030

## TRIONYX

Pour produits inflammables.

Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

Socle avec cache pour déplacement par transpalette (à vide) excepté pour les modèles "sous-paillasse".

Armoire à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 47°.

Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.

Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.

Signalisation par symbole normalisés.

Étagères de rétention réglables en hauteur par pas de 32 mm.

Bac de rétention amovible en partie basse.

Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.

Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.

Fermeture à clef en 3 points, serrure anti-étincelles.

Homologuée 30 min EN 14470-1.

## Caractéristiques

Référence	capacité (l)	charge max. par niveau (kg)	désignation	dimensions hors tout (l x p x h) (mm)	dimensions utiles (l x p x h) (mm)	nombre de tablettes	poids (kg)	Prix HT
10529492	130	30,00	armoire haute 1 porte	605 x 550 x 1980	495 x 420 x 1580	3	117	-
10529491	113	50,00	armoire comptoir 2 portes	1092 x 537 x 1198	980 x 325 x 795	1	170	-
10529493	250	50,00	armoire haute 2 portes	1115 x 550 x 1980	1050 x 420 x 1580	3	210	-