

ARMOIRE DE SECURITE SERIE 7.90+

TRIONYX

Pour produits inflammables
Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
Poignée sur toute la hauteur de l'armoire
Piètement permettant un déplacement par transpalette
Construction triple-paroi : parois extérieures en acier 12/10ème recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010, parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
Bac de rétention amovible en partie basse.
Signalisation par symboles normalisés.
Etagères de rétention réglables au pas de 6,4 cm.
Orifices de ventilation avec système de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.
(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm.
(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm.
Homologuée 90 min EN 14470-1
Testée 105 min au feu selon EN 14470-1.

Caractéristiques

Référence	capacité (l)	charge max. par niveau (kg)	désignation	dimensions hors tout (l x p x h) (mm)	dimensions utiles (l x p x h) (mm)	nombre de tablettes	poids (kg)
10529495	130	30,00	armoire haute 1 porte blanche	635 x 620 (3) x 1950	490 x 410 x 1620	3	287
10529496	130	30,00	armoire haute 1 porte jaune	635 x 620 (3) x 1950	490 x 410 x 1620	3	287
10529494	115	50,00	armoire comptoir 2 portes blanche	1137 x 670 (2) x 1100	1000 x 410 x 820	2	297
10529497	250	50,00	armoire haute 2 portes blanche	1137 x 620 (3) x 1950	1000 x 410 x 1620	3	453
10529498	250	50,00	armoire haute 2 portes jaune	1137 x 620 (3) x 1950	1000 x 410 x 1620	3	453