

# ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AERO 26-2L PC

NILFISK

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant  
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean  
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique  
utilisation possible sans sac

livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol,  
eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, buse à  
brosse, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

## Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	25
classe de filtration	certifié I
connexion pour outils électriques	oui
débit d'air (l/s)	61,7
dépression (mbar)	235
hauteur (mm)	530
largeur (mm)	390
longueur (mm)	375
longueur de câble (m)	7,5
longueur de flexible (m)	3,5
matériau de la cuve	polypropylène
modèle	aero 26-2l pc
niveau sonore (dba)	60
poids (kg)	9,00
puissance absorbée max. (w)	1500
tension - phases (v)	230

## Référence

## Prix HT

10533343 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AERO 26-2L PC

-