

# ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE JET 50 I

## SIDAMO - MECABOIS

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton  
moteur à refroidissement de type by-pass  
filtre cartouche classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau  
rangement accessoires intégrés dans la base  
flexible armé anti-écrasement  
aspiration bi-turbine  
plaquette anti électricité statique reliée à la prise de terre  
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 2,5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur liquide 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur brosse ronde, filtre cartouche PTFE classe M.

### Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	78
classe de filtration	m
connexion pour outils électriques	non
débit d'air (l/s)	60
dépression (mbar)	235,2
hauteur (mm)	500
largeur (mm)	970
longueur (mm)	510
longueur de câble (m)	7
longueur de flexible (m)	2,5
matériau de la cuve	inox
modèle	jet 50 i
niveau sonore (dba)	76
nombre de moteurs	1
Ø nominal standard (mm)	40
poids (kg)	23,4
puissance absorbée max. (w)	1200
tension - phases (v)	230

### Référence

204863

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE JET 50 I

### Prix HT

-