

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE JET 60IDR

SIDAMO - MECABOIS

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
moteurs à refroidissement de type by-pass
filtre cartouche Classe H spécial pour suies de fuel
surfiltre nylon anti-colmatage
rangement accessoires intégrés dans le chariot
cuve basculante facilitant la vidange des liquides
flexible armé anti-écrasement
aspiration bi-turbine
plaquette anti électricité statique reliée à la prise de terre
interrupteur indépendant par moteur
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur plat inox 600 mm, filtre cartouche PTFE classe H, surfiltre poussières très fines.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	78
classe de filtration	m
connexion pour outils électriques	non
débit d'air (l/s)	117,8
dépression (mbar)	235,2
hauteur (mm)	600
largeur (mm)	1035
longueur (mm)	565
longueur de câble (m)	7
longueur de flexible (m)	5
matériau de la cuve	inox
modèle	jet 60 i dr
niveau sonore (dba)	76,5
nombre de moteurs	2
Ø nominal standard (mm)	40
poids (kg)	28,8
puissance absorbée max. (w)	2 x 1200
tension - phases (v)	230

Référence

204865

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE JET 60IDR

Prix HT

-