

# BENNE AUTOMATIQUE

## GOUBARD

Caisse en tôle pliée 30/10ème avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupe  
soudures extérieures continues et intérieures discontinues  
châssis rigide tubulaire en 40/10ème + flasques de guidage ép. 6 ou 8 mm avec fin de course intégrée  
loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif  
déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier  
basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant  
retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière  
prise chariot dans fourreaux section int. 200 x 80 mm  
modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux  
modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées polyuréthane avec timon directionnel - roulage frontal  
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

### Caractéristiques

entraxe fourreaux (mm)	790
------------------------	-----

Référence	capacité (l)	charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	poids (kg)	Prix HT
165113	500	1200	socle	155	-
165115	1910	2000	socle	314	-
165114	500	1200	125	166	-
165116	1910	1800	160	326	-