

BRASURE 40% ARGENT NUE SELECTARC 5040 2X500MM (250GR)

SELECTARC

Conforme aux normes: ISO 17672 : Ag 140//DIN 8513 :L-Ag 40 Sn//AWS A5.8 : BAg-28
Alliage quaternaire à 40% d'argent
très bonnes propriétés de brasage et qualités de mouillage
possibilité de l'utiliser sur un large choix de métaux
alliage multi-usages aussi bien apprécié pour les travaux délicats que les réparations
résiste à la corrosion et permet d'obtenir un montage durable et robuste
simple à utiliser avec différents types de chauffe
matériaux compatibles : alliages de nickel ou ferreux, cuivreux, acier, inox
a utiliser avec le décapant AG-Flux lors d'un brasage à l'air libre
applications : secteurs hospitalier et alimentaire, transport des fluides médicaux, outillage,
résistances électriques, systèmes de refroidissement, compresseurs, travaux délicats,
articles d'art...
types de chauffe conseillés : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four.

Caractéristiques

conditionnement (gr)	250
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2

Référence		Prix HT
10536439	BRASURE 40% ARGENT NUE SELECTARC 5040 2X500MM (250GR)	-