

CABINE DE SABLAGE SSK2

UNICRAFT

Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer.

équipées de gants en latex renforcés (fixés directement à la cartérisation) ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions munies de joints grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine système d'éclairage intégré sur tous les modèles

2 orifices d'évacuation d'air (1 raccord d'évacuation d'air ø 92 mm et 1 orifice d'évacuation d'air ø 64 mm) pour raccordement à une unité d'aspiration

4 buses céramiques (4/5/6/7 mm)

volume de cabine : 220 L

consommation d'air : 200 - 350 L/min

pression de travail : 2.8 - 8.0 bar

pression de travail max. : 8.6 bar

raccord d'air comprimé : 3/8"

taille des grains admissibles : 0.12 - 0.25 mm

dimensions intérieurs (L x l x h) : 840 x 550 x 360 mm

dimensions machines (L x l x h) : 950 x 660 x 1380 mm

poids max. admissible sur la grille : 80 kg

quantité de chargement max. de l'abrasif : 50 kg.

Référence

Prix HT

10011651 CABINE DE SABLAGE SSK2