

CADDY RAVITAILLEUR ESSENCE 60L POMPE MANUELLE

CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conductif réalisée par roto-moulageépaisseur matière 4 mmproduits admissibles essence SP, kérósène, gasoil, GNR, mélange essence + huileséquipements inclus :- réservoir en PEHD avec bague brevetée pare-flamme- bouchon de remplissage en aluminium avec double soupape de surpression et de ventilation- pompe manuelle ATEX simple effet- pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique- 2,7 m de flexible de refoulement DN 19 antistatique- flexible d aspiration 0,6 m DN 16 avec crêpine- clapet anti-retour- support pistolet en PEHD avec collecteur anti-goutte intégré- vanne coupe-circuit en sortie de réservoir- ressort anti-pincement pour flexible- poignées de manutention intégrées- passages de sangle pour arrimage pendant le transport- roues caoutchouc pleines Ø 240 mm, profil tout-terrain- autocollants de prévention des risquestransportable, manipulable en charge par 2 personnesnon gerbablestockage sur rétention en acier uniquementpompe manuelle atex simple effet, corps en acierdébit 0,25 L par double actionhauteur d aspiration maximale 1,5 m raccord entrée/sortie 3/4flexible de refoulement DN 19 antistatiquedensité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³plage de température d utilisation : -10°C à +40°Ccapacité : 60 Ldimensions : 90 x 53 x 38 cm poids à vide : 18 kg.

Référence	Prix HT
204954 CADDY RAVITAILLEUR ESSENCE 60L POMPE MANUELLE	-