

CADDY RAVITAILLEUR GASOIL 60L

CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisée par roto-moulageépaisseur moyenne de 4 mmproduits admissibles gasoil, HVO, XTL, GNRcloison anti-vague incluseéquipements inclus :- pompe submersible CENTRI SP30 12 V, débit 30 l/min, IP68, puissance 220 W- flexible de refoulement 3 m DN19- pistolet automatique avec raccord tournant- bouchon de remplissage avec évent vissant intégré- support pistolet et rangement pour flexible- vanne coupe-circuit alimentation pompe- poignées de manutention-roues caoutchouc pleines tout-terrain avec jantes en PE, diamètre 240 mm- câbles électriques 4 m avec interrupteur IP44 et pinces crocodiles- autocollants de prévention des risquestransportable, manipulable en charge par 2 personnesnon gerbablestockage en intérieur sur rétentionpompe CENTRI SP30 12 V en PA, PE, POM, Viton et acier inoxdébit 30 L/min, pression maximale 1,1 bartension 12 V, intensité 18 A, vitesse de rotation 14 000 tr/mintemps de cycle maximal 15 minflexible de refoulement DN19 de 3 mraccordement électrique 4 m avec pinces crocodilesplage de température d'utilisation : -10°C à +40°Cdensité maximale admissible : 1 kg/dm'b3capacité : 60 Ldimensions : 53 x 38 x 90 cm poids à vide : 14 kg.

Référence

204953

CADDY RAVITAILLEUR GASOIL 60L

Prix HT

-