

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE JALNATION SAS ESD S3 CI SRC

JALLATTE

Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec une technologie alliant performance et légèreté, coloris noir.

Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. testées suivant la norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.

Tige en Putek® STAR, hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Renfort anti-abrasion sur l'avant. Liseré réflechissant au talon.

Doublure de tige respirante en maille 3D SURF à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.

Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.

Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.

Système de fermeture par laçage sur 4 perforations et une paire d'"9cilles non métalliques. Lacet plat 100 cm.

Première de propreté SOFT LIGHT en polymère expansé ultra léger, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système Link ESDTM système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).

Modèle certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique SECOSOL®.

Chaussant ergonomique avec un embout en aluminium PREM-Alu B, résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ? 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-1 : 2021.

Première de montage et intercalaire anti-perforation en textile non tissé FLEX-LIGHT By Jallatte, 54% plus léger qu'un insert standard, conforme à la norme 22568-4 : 2021, antistatique, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

Semelle innovante HELIUM en bi-composant PU LIGHT/ PU de BASF dont la formulation a été spécialement élaborée pour une sensation de légèreté incomparable et un confort absolu.

Caractéristiques

Référence	pointure	Prix HT
10547835	35	-
10547836	36	-
10547837	37	-
10547838	38	-
10547839	39	-
10547840	40	-
10547841	41	-
10547842	42	-
10547843	43	-
10547844	44	-
10547845	45	-
10547846	46	-
10547847	47	-
10547848	48	-