

# CHEVILLE A FRAPPER N-F

## FISCHER



Avec collerette plate et clou à empreinte pozi en acier électrozingué montage rapide au marteau permettant de gagner du temps : idéal pour installation en série installation simple et sûre : la butée interne évite l'expansion prématurée de la cheville démontage ultérieur du clou possible grâce à l'empreinte pozi drivavec tête plate.

### Caractéristiques

Référence	boîte de	épaisseur minimale de la pièce à fixer (mm)	longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur d'ancrage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
178017	100	1	25	5	23	35	-
181361	100	25	50	5	25	65	-
181357	100	5	30	5	25	45	-
181363	100	10	40	6	30	55	-
181356	200	1	25	5	25	40	-
181359	100	15	40	5	25	55	-
181358	200	5	30	5	25	45	-
181364	200	10	40	6	30	55	-
181367	100	50	80	6	30	95	-
181360	200	15	40	5	25	55	-
181362	200	25	50	5	25	65	-
181365	100	30	60	6	30	75	-
181366	200	30	60	6	30	75	-
181371	100	20	60	8	40	75	-
181372	100	40	80	8	40	95	-
181368	200	50	80	6	30	95	-
181369	100	60	100	8	40	115	-
181370	100	80	120	8	40	135	-