

CHEVILLE A FRAPPER N-F (BOITE 100)

FISCHER

En acier électrozingué pour béton , brique silico-calcaire pleine, brique, pierre naturelle, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreaux de plâtre, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire perforée, bloc creux de béton léger applications sur structures secondaires en bois et en métal, raccords de murs ou profilés pour cloison plâtre, revêtements minces, tôle, colliers pour câbles et tuyauteries, bandes perforées la cheville à frapper N convient pour le montage traversant la cheville s'expande dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée pour les constructions métalliques, utiliser la cheville à tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville à tête rondele montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique la butée interne évite l'expansion prématuée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problème le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur.

Caractéristiques

boîte de

100

| Référence | longueur (mm) | modèle | Ø de perçage (mm) | profondeur d'ancrage (mm) | profondeur de perçage minimale (mm) | Prix HT |
|-----------|---------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|
| 10532377 | 25 | n5x25/1f | 5 | 25 | 40,00 | - |
| 10532378 | 30 | n5x30/5f | 5 | 25 | 45,00 | - |
| 10532379 | 40 | n6x40/10f | 6 | 30 | 55,00 | - |
| 10532380 | 80 | n6x80/50f | 6 | 30 | 95,00 | - |
| 10532381 | 60 | n8x60/20f | 8 | 40 | 75,00 | - |
| 10532382 | 80 | n8x80/40f | 8 | 40 | 95,00 | - |
| 10532383 | 100 | n8x100/60f | 8 | 40 | 115,00 | - |
| 10532384 | 120 | n8x120/80f | 8 | 40 | 115,00 | - |