

CHEVILLE D'ISOLATION AVEC CLOU METALLIQUE R-TFIX-8S

RAWL

Recommandée pour la fixation d'isolant sur tous types de support (catégorie support A, B, C, D, E selon ETE)
rapidité de pose à fleur garantie grâce à un embout de vissage avec butée TFIIX-8S-TOOL
profondeur d'ancrage minimale pour charge maximale
bouchon surmoulé sur la tête de vis (Tx 40)
sécurité maximale lors de la pose et durant la durée d'exploitation de l'ouvrage
possibilité d'utilisation avec une rosace d'appui KWL supplémentaire (90, 110 et 140 mm ; recommandé pour la fixation de la laine minérale roulée ou en panneaux en fonction de la cohésion de l'isolant)
produit prémonté
applications : système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS)
panneaux isolants à base de polystyrène expansé ou extrudé
laine minérale
panneaux isolants rigides de laine minérale + Rosace d'appui KWL
panneaux isolants à base de liège
panneaux isolants à base de fibre de bois
panneaux isolants légers à base de matériaux recyclés
homologué pour une utilisation en : béton courant de classe C12/15 à C50/60 (Catégorie support A), maçonnerie pleine, dont les briques silico-calcaires pleines, les briques de céramique pleines, les blocs de béton, la pierre (Catégorie support B), maçonnerie creuse, dont les briques silico-calcaires perforées verticalement, les briques alvéolaires, les briques de céramique creuse, les briques monomur (Catégorie support C), blocs pleins de béton de granulats légers (Catégorie support D), blocs de béton cellulaire autoclavé (Catégorie support E).

Caractéristiques

Ø (mm)	8
rosace	60

Référence	boîte de	Épaisseur maxi de l'élément à fixer (mm)	longueur (mm)	Prix HT
10529540	100	180	215	-
146915	200	80	115	-
146918	100	200	235	-
146916	200	100	135	-
146917	200	120	155	-
10529538	200	140	175	-
10529539	200	160	195	-