

CHEVILLE NYLON COLLERETTE

FISCHER

Pour béton, brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, hourdis brique et béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine, pierre naturelle à structure dense, béton cellulaire, carreaux de plâtre, bloc plein en béton léger, brique pleine pour lampes, penderies, détecteurs de mouvement, plinthe, étagères murales légères, armoires de toilette, boîte aux lettres, support TV, treillis, volets battants, équipements de salles de bain et toilettes

la quadruple expansion permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction et offre des capacités de charge élevées dans les matériaux pleins et creux la partie lisse sous tête ne s'expande pas et évite l'apparition de contraintes d'expansion à la surface du matériau de construction lors du vissage, ceci évite d'endommager le carrelage et le plâtre

l'importante collerette empêche la cheville de glisser dans le trou et permet un montage simple

grâce à sa profondeur d'ancrage supérieure, la SX est particulièrement adaptée pour des fixations dans les matériaux creux et le béton cellulaire ainsi que pour traverser les enduits la SX convient pour le montage en attente

lors du vissage, la SX s'expande dans quatre directions et s'ancre ainsi de façon sûre dans le matériau de construction

convient pour les vis à bois, les vis à bois agglomérés et les vis de montage à distance.

Caractéristiques

Référence	boîte de	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage (mm)	Prix HT
10532327	25	12	80,00	-
10532326	50	10	70,00	-