

COFFRE FORT IGNIFUGE ELECTRONIQUE

AGCI

Certifié contre le vol selon la Norme Européenne EN 14450 Niveau de Sécurité S2
Cadre et porte en acier spécial monobloc épaisseur 10 mm
corps en acier à double paroi : parois extérieures 3 mm, parois intérieures 1,5 mm
matériau ignifugé spécial entre les parois du corps et la paroi interne de la serrure
serrure certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire permanente
commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante
alimentation interne avec 4 piles alcalines 1,5V LR6 (non fournies)
signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge
insuffisante (Buzzer et LEDs)
ouverture d'urgence par contact extérieur sur le clavier
pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm
protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure
trous de fixation au dos et à la base (1+1).

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--------|
| hauteur extérieure (mm) | 280,00 |
| hauteur intérieure (mm) | 170,00 |
| largeur extérieure (mm) | 400,00 |
| largeur intérieure (mm) | 305,00 |
| poids (kg) | 34 |
| profondeur extérieure (mm) | 355,00 |
| profondeur intérieure (mm) | 245,00 |
| volume (l) | 12,7 |

| Référence | | Prix HT |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| 198305 | COFFRE FORT IGNIFUGE ELECTRONIQUE | - |