

COLLIER DE FIXATION ZSQ

NORMA DISTRIBUTION FRANCE

Utilisé pour maintenir en place les tuyaux, les tubes et les câbles profilé en caoutchouc évitant la transmission des vibrations et les risques d'endommagement des câbles (sert également à l'isolation)

matériaux :

- bande : acier zingué
- profilé : caoutchouc.

Caractéristiques

Référence	boîte de	largeur de bande (mm)	Ø du trou de fixation (mm)	Ø mini (mm)	Prix HT
13587	50	12	5,3	6	-
13588	50	12	5,3	10	-
13589	50	12	5,3	13	-
13590	50	12	5,3	15	-
13591	50	12	5,3	16	-
13592	50	12	5,3	22	-
13554	50	15	6,4	5	-
13555	50	15	6,4	6	-
13559	50	15	6,4	14	-
13558	50	15	6,4	13	-
13557	50	15	6,4	12	-
13556	50	15	6,4	11	-
13593	50	12	5,3	26	-
13560	50	15	6,4	15	-
13561	50	15	6,4	16	-
13562	50	15	6,4	18	-
13563	50	15	6,4	20	-
13564	50	15	6,4	24	-
13565	50	15	6,4	25	-
13566	50	15	6,4	26	-
13567	50	15	6,4	27	-
13568	50	15	6,4	34	-
13572	50	20	8,4	16	-
13573	50	20	8,4	18	-
13574	50	20	8,4	19	-
13575	50	20	8,4	20	-
13571	50	20	8,4	15	-
13578	50	20	8,4	24	-
13579	50	20	8,4	25	-
13577	50	20	8,4	22	-
13576	50	20	8,4	21	-
13569	25	15	6,4	41	-
13580	25	20	8,4	28	-
13570	25	15	6,4	53	-
13581	25	20	8,4	35	-
13582	25	20	8,4	40	-
13583	25	20	8,4	42	-
13584	25	20	8,4	45	-
13585	25	20	8,4	51	-
13586	25	20	8,4	55	-