

COMBINE 5 OPERATIONS COM250

LEMAN

Munie d'un inciseur Ø 80 mm permettant de déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats
inciseur conique adaptable
guide de dressage de dégauchisseuse renforcé et tables en fonte d'acier
bâi en mécano-soudé avec renfort en fonte
encombrement (LxIxH) : 1200 x 940 x 970 mm
hauteur de travail : 850 mm
Scie :
puissance moteur (230V - 50Hz) : 3000W - 4CV
vitesse de rotation lame/inciseur : 4050 / 6300 T/min
diamètre et alésage de la lame (mm) : 250 x 30 mm
diamètre et alésage de l'inciseur (mm) : 80 x 20 mm
inclinaison de la lame : 45°
hauteur de coupe maxi / à 45° : 60 mm / 42 mm
dimensions de la table (LxP) : 1115 x 600 mm
dimensions du chariot de coupe (Lxl) : 1200 x 240 mm
course de délignage : 1030 mm
table de chariotage (Lxl) : 600 x 420 mm
Toupie/tenoneuse :
puissance moteur (230V - 50Hz) : 3000W - 4CV
vitesses de rotation : 3500 - 5500 - 7000
arbre : diamètre/filetage/hauteur : 30 mm / M14 / 90 mm
diamètre maxi de l'outil dans la table / le capot : 140 mm / 200 mm
Dégauchisseuse/raboteuse :
puissance moteur (230V - 50Hz) : 2000W - 2,7CV
vitesse de rotation : 4000 T/min
diamètre de l'arbre : 75 mm
3 fers de dimensions : 250 x 30 x 3 mm
Dégauchisseuse :
largeur de dégauchissage : 250 mm
profondeur de passe : de 0 à 5 mm
dimensions des tables : 1090 x 255 mm
dimension du guide : 720 x 130 mm
inclinaison du guide : de 45° à 90°
Rabotage :
L x h : 245 x 180 mm
profondeur de passe : de 0 à 2,5 mm
vitesse d'avance : 8 m/min
dimension de la table (Lxl) : 600 x 250 mm
Mortaiseuse (option) :
mandrin type Wescott : 0 à 16 mm
dimension de la table : 368 x 160 mm
hauteur de Mortaisage : 140 mm
course longitudinale : 80 mm
course latérale : 85 mm
sortie d'aspiration du combiné : 3 x Ø100 mm
poids net : 400 kg
garantie : 2 ans
livrée avec 1 lame carbure Ø 250 de 24 dents, 1 inciseur Ø 80 de 8 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, la butée de délignage, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur

Référence		Prix HT
155400	COMBINE 5 OPERATIONS COM250	-