

COMBINE 5 OPERATIONS COM310

LEMAN

Inciseur conique ou extensible Ø 100 mm adaptable pour délignage de panneaux (évite les éclats)
sélecteur du sens de rotation en mode touillage (avalement possible, si entraineur)
guide de dressage de dégauchisseuse et tables en fonte d'acier
servantes à rouleaux positionnées en bout de table de rabotage et de chariotage
bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier
encombrement (LxlxH) : 3200 x 2900 x 1200 mm
hauteur de travail : 860 mm
Scie
puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 3000W - 4CV/3800W-5CV
vitesse de rotation lame/inciseur : 4500 T/min / 8500T/min
diamètre et alésage de la lame (mm) : 315 x 30 / 250 x 30 mm
diamètre et alésage de l'inciseur (mm) : / 100 x 20 mm
inclinaison de la lame : 45°
hauteur de coupe maxi : 100 mm / 70 mm
hauteur de coupe à 45° : 80 mm / 55 mm
dimension de la table (LxP) : 860 x 300 mm
dimension de la rallonge (LxP) : 505 x 300 mm
dimension du chariot de coupe (Lxl) : 2000 x 270 mm
Toupie/tenonneuse
puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 2800W - 3,8 CV
vitesses de rotation : 1800-3000-6000-9000
diamètre de l'arbre : 30 mm
filetage de l'arbre : M14
hauteur de l'arbre : 100 mm
diamètre Maxi de l'outil dans la table / le capot : 200 mm
table de chariotage (L/l) : 860 x 300 mm
Dégauchisseuse / raboteuse
puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 3000W - 4CV / 3800W - 5CV
vitesse de rotation : 4800 T/min
diamètre de l'arbre : 70 mm
dimensions des fers : 310 x 25 x 3 mm
nombre de fers : 3
Dégauchisseuse
largeur de dégauchissage : 310 mm
profondeur de passe : de 0 à 5 mm
dimensions des tables : 1380 x 315 mm
dimension du guide : 1200 x 150 mm
inclinaison du guide : de 45° à 90°
Rabotage
largeur de rabotage : 305 mm
hauteur de rabotage : 225 mm
profondeur de passe : de 0 à 3 mm
vitesse d'avance : 6 m/min
dimension de la table (Lxl) : 540 x 306 mm
mortaiseuse (option)
mandrin type Wescott : 0 à 16 mm
dimension de la table : 500 x 210 mm
hauteur de Mortaisage : 140 mm
course longitudinale : 290 mm
course latérale : 150 mm
sortie d'aspiration du combiné : 3 x Ø100 mm
poids net : 565 Kg
livrée avec 1 lame carbure Ø 315 de 40 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, le guide d'onglet, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (Ht 120 - Gr100), le guide po

Référence		Prix HT
192771	COMBINE 5 OPERATIONS COM310	-