

# COMBINE PONCEUR PON250

## LEMAN

Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc  
moteur asynchrone de 800 W, puissant et silencieux  
capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le  
disque, ce qui évite de multiplier les branchements  
butée d'appui en bout de table de la bande servant également de table lorsque la bande est  
à la verticale.  
manette de détente rapide de la bande  
molette de centrage de la bande située à l'arrière  
table en fonte d'acier inclinable jusqu'à 45° vers le bas, avec rainure pour utilisation du  
guide d'onglet  
table montée sur 2 supports pour être parfaitement maintenue  
guide d'onglet pour le ponçage des pièces biseautées  
disque de ponçage autocollant  
puissance moteur (230 V - 50Hz) : 800 W - 1,1 CV  
dimensions de la table (L x P) : 355 x 200 mm  
inclinaison : 45° vers le bas  
guide d'onglet : -60° à +60°  
sortie d'aspiration : Ø 62 mm  
disque de ponçage :  
- Ø : 250 mm  
- fixation : autocollant / adhesive  
- vitesse de rotation : 1400 tr/min  
bande de ponçage :  
- dimensions de la bande (L x l) : 1219 x 150 mm  
- vitesse : 517 m/min  
- inclinaison : 0° et 90°  
- longueur de la table d'appui : 500 mm  
encombrement (L x l x H) : 603 x 540 x 470 mm  
poids net : 47 Kg  
garantie : 2 ans  
livré avec le piétement, guide d'onglet, 1 disque Gr80, 1 bande Gr80, clés et notice  
d'utilisation.

Référence		Prix HT
193260	COMBINE PONCEUR PON250	-