

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 23 M³/H

LACAIR

Groupe fonte bicylindre en V
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium
carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement et sécurité renforcée
filtres à air à faibles pertes de charges : 1 filtre par cylindre
épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide
sortie directe raccord rapide
soupape d'aide de démarrage
roues gros diamètre
roue directrice avant avec frein
contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité,
robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section
cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm².

Caractéristiques

débit aspiré (m ³ /h)	23
débit restitué (m ³ /h)	16,6
nombre de cylindre	2
pression max. (bar)	11
puissance du moteur (cv - kw)	4,0 - 3,0
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	1200

Référence	capacité de la cuve (l)	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	poids (kg)	Prix HT
155123	100	910	520	1170	84	-
107878	150	930	550	1260	97	-