

# COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 28 M<sup>3</sup>/H

## LACAIR

Groupe fonte bicylindre en V  
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium  
carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement et sécurité renforcée  
filtres à air à faible perte de charge : 1 filtre par cylindre  
épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide  
sortie directe raccord rapide  
protection thermique (contacteur disjoncteur)  
roues gros diamètre  
roue directrice avant avec frein  
contacteur disjoncteur, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section  
cordon d'alimentation 5 m, 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

## Caractéristiques

débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)	28
débit restitué (m <sup>3</sup> /h)	19,8
nombre de cylindre	2
pression max. (bar)	11
puissance du moteur (cv - kw)	4,0 - 3,0
tension (v)	400
vitesse de rotation (tr/min)	1410

Référence	capacité de la cuve (l)	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	poids (kg)	Prix HT
158758	150	930	550	1260	97	-
107879	200	990	580	1460	110	-