

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 40/270T

LACME

Groupe fonte bicylindre en V, mono-étage, à entraînement par courroie, gros débit série Endurance : grosse cylindrée, vitesse lente, débit restitué supérieur et durée de vie accrue
composants longue durée : triple segmentation, cylindres en fonte, plaques - clapets doubles à haut rendement, culasses en aluminium, filtres à air à faibles pertes de charge (1 filtre par cylindre)
cuve avec longerons pour un déplacement et une installation plus facile
équipement : flexible HT de liaison groupe/cuve, contacteur disjoncteur, soupape de sécurité CE, clapets anti-retour gros passage, compteur horaire numérique, robinet de sortie directe 1/2 F, robinet de purge, cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	270
débit aspiré (m ³ /h)	40,00
débit restitué (m ³ /h)	31,5
hauteur (mm)	1070
largeur (mm)	550
longueur (mm)	1500
nombre de cylindre	2
poids (kg)	153,8
pression max. (bar)	10
puissance du moteur (cv - kw)	7,5 – 5,5
tension (v)	400
vitesse de rotation (tr/min)	1120

Référence	Prix HT
10554404 COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 40/270T	-