

# COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE COMPACT 18/3

## LACAIR

Châssis tubulaire (= réservoir)  
détendeur PM avec une sortie raccord rapide  
patins amortisseurs  
contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité,  
robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section  
cordon d'alimentation 2 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
groupe monobloc monocylindre mono-étagé  
jauge de niveau d'huile, filtre à air  
composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre fonte et  
culasse en aluminium.

### Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	3
débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)	18
débit restitué (m <sup>3</sup> /h)	10,7
hauteur (mm)	470
largeur (mm)	300
longueur (mm)	450
nombre de cylindre	1
poids (kg)	24
pression max. (bar)	10
puissance du moteur (cv - kw)	2,5 - 1,85
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	2850

Référence		Prix HT
13643	COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE COMPACT 18/3	-