

# COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASÉ PRIMAIR MM 13/50-4

## LACME

Compresseur professionnel monobloc, mobile et compact, monocylindre lubrifié idéal pour les applications nécessitant une performance rapide, grâce à son débit puissant de 13 m<sup>3</sup>/h et sa cuve de 50 litres, avec une pression maximale de 8 bar composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte, culasse en aluminium, filtre à air avec élément filtrant en mousse équipements standard : rampe détendeur avec régulateur et deux sorties raccords rapides (dont une régulée), clapet anti-retour, robinet de purge, roues de 200 mm, poignée de manutention, patins amortisseurs, tuyauterie 8 x 10 mm, cordon d'alimentation de 1,8 m (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) rampe détendeur équipée de : détendeur, contacteur manométrique PM (monophasé), manomètre de pression de cuve, manomètre de pression régulée, soupape de sécurité CE accessoires inclus : 1 tuyau spiral, 1 soufflette progressive (avec raccords rapides).

### Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	50
débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)	13,00
débit restitué (m <sup>3</sup> /h)	7
niveau sonore (dba)	95
nombre de cylindre	1
pression de service (bar)	8
tension (v)	230/1
vitesse de rotation (tr/min)	2850

Référence	poids (kg)	puissance du moteur (cv - kw)	Prix HT
10554394	32.3	2.5 - 1.85	-