

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASÉ SANS HUILE UNIVERSAIR

LACAIR

Compresseur monobloc portatif, monophasé, groupe monocylindre entièrement protégé puissant, compact et léger, idéal pour le clouage et le gonflage équipée d'un détendeur micron avec sortie raccord rapide ISO, d'une tuyauterie aluminium, de 4 patins, de robinets de purge (1 par cuve), d'un manomètre 16 bars, d'un clapet anti-retour, de soupape de sécurité CE, d'un poignée de manutention intégrée au carter, d'un cordon d'alimentation 3 x 1 mm² x 1,80 m monocylindre, monoétagé sans huile (entretien réduit) disposant de composants longue durée : emballage sous roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Téflon, cylindre et culasse en aluminium, groupe entièrement capoté, ventilation forcée, filtre à air rond 3/8" M.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	2 x 2.6
débit aspiré (m ³ /h)	12,10
débit restitué (m ³ /h)	6.2
nombre de cylindre	1
pression max. (bar)	10
puissance du moteur (cv - kw)	1.5 - 1.1
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	2850

Référence	Prix HT
10538377 COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASÉ SANS HUILE UNIVERSAIR	-