

# COMPRESSEUR MONOPHASÉ A ENTRAINEMENT DIRECT PRO START ROLLCAGE L25P ET PRO HOCKE

ABAC FRANCE

Conception compacte avec cadre de protection facilitant le transport et l'utilisation sur différents chantiers (modèle ROLLCAGE)capot enveloppant conçu pour canaliser l'air de refroidissement, assurant une meilleure dissipation de la chaleur et prolongeant la durée de vie du compresseur (modèle HOCKENHEIM)débit d'air élevé adapté à une large gamme d'applications professionnellescylindre en fonte et piston segmenté traditionnel assurant une longue durée de vie et une maintenance facilitédétendeur et sortie d'air avec raccord rapide multiprofil pour une connexion aisée des outils pneumatiques.convient pour le gonflage, le nettoyage, la peinture et l'utilisation d'outils pneumatiques divers.

## Caractéristiques

nombre de cylindre	1
pression max. (bar)	10
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	2850

Référence	capacité de la cuve (l)	débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)	débit restitué (m <sup>3</sup> /h)	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	poids (kg)	puissance du moteur (cv - kw)	Prix HT
10007916	9	16,20	11,7 à 7 bar	500	475	455	24	2,8 - 2,1	-
10007917	20	18,6	13,9 à 7 bar	790	430	520	35	3,0 - 2,2	-