

# COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE FIXAIR 40/500

## LACAIR

Moteur industrie classe S1  
robinet de sortie directe, gros débit  
contacteur manométrique et disjoncteur thermique  
manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie  
cuivre grosse section  
cordon d'alimentation 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
groupe fonte tricylindre en W, biétagé  
composants longue durée : plaques clapets haut rendement, 4 segments par piston,  
cylindre et culasse en fonte, refroidissement intermédiaire entre étages et voyant de niveau  
d'huile.

### Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	500
débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)	42,00
débit restitué (m <sup>3</sup> /h)	36
hauteur (mm)	1310
largeur (mm)	640
longueur (mm)	1950
nombre de cylindre	3
poids (kg)	280
pression max. (bar)	12
puissance du moteur (cv - kw)	7,5 - 5,5
tension (v)	400
vitesse de rotation (tr/min)	1120

Référence	Prix HT
155122 COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE FIXAIR 40/500	-