

DISQUE A LAMELLES Ø125MM PRODIXAL

PRODIXAL

Support fibre de verre renforcée
toile coton lourd X
grain abrasif Zirconium
distribution fermée
liant résine avec charges actives anti-échauffement
très bonne performance à faible et moyenne pression
exécution bombée/conique (type 29) : pour le contour des surfaces et les arêtes
l'angle formé par les lamelles donne une plus grande surface de contact lors de l'enlèvement de
matière sur des pièces irrégulières
choix à privilégier pour un enlèvement de matière rapide - plus agressif
exécution plate (type 27) : s'utilise sur surfaces planes ou bords droits
choix à privilégier pour l'enlèvement de matière régulier sur de grandes surfaces
applications : meulage et arasage des cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage,
élimination de rouille /peinture
matériaux pouvant être usinés : aciers carbone et acier inoxydables
boîte de 10.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|-------|
| conditionnement | 10 |
| Ø (mm) | 125 |
| vitesse max. d'utilisation (tr/min) | 12250 |

| Référence | exécution | grain | Prix HT |
|-----------|-----------|-------|---------|
| 10543178 | plat | 80 | - |
| 10543177 | plat | 60 | - |
| 10543176 | plat | 40 | - |
| 10543181 | bombé | 80 | - |
| 10543180 | bombé | 60 | - |
| 10543179 | bombé | 40 | - |