

DISQUE A LAMELLES POLIFAN X-LOCK SGP CURVE STEELOX

PFERD RUGGEBERG FRANCE

Avec fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapide et confortables
forme radiale unique (PFR) pour l'usinage d'angle
enlèvement de matière extrêmement agressif pour toute la durée de vie
durée de vie d'une longueur exceptionnelle
Abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier
applications : meulage de soudure d'angle, chanfreinage, ébavurage
67689053 : Exécution M (11 mm) pour rayon de soudure d'angle de 5 mm
67689063 : Exécution L (14 mm) pour rayon de soudure d'angle de 8 mm
vendu par 10.

Caractéristiques

conditionnement	10
exécution	conique
grain	40
Ø (mm)	125
type d'abrasif	corindon zirconien
vitesse max. d'utilisation (tr/min)	12200

Référence	Prix HT
10473311 DISQUE A LAMELLES POLIFAN X-LOCK PFR 125-M Z40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK	-
10473312 DISQUE A LAMELLES POLIFAN X-LOCK PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK	-