

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE. Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- | | |
|--|--|
| · 1.1 Identificateur de produit | |
| · Nom du produit | <u>tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)</u> |
| · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées | Pas d'autres informations importantes disponibles. |
| · Emploi de la substance / de la préparation | Détergent industriel |
| · 1.3 Producteur/fournisseur : | tesa SE
Hugo-Kirchberg-Str. 1
D-22848 Norderstedt
Allemagne |
| · Service chargé des renseignements : | tesa SE, gestion de la qualité/environnement/sécurité
dirk.lamm@tesa.com, Tel.: 1949-40-88899-2977 |
| · 1.4 Numéro d'appel d'urgence: | Dr. Dirk Lamm
Dr. Jessica Erwin
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, D-22848 Norderstedt
à temps fermés: +49-40-88899-0 où +49-40-88899-9111 |

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
 - Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.



GHS08 danger pour la santé

Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



GHS09 environnement

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS07

Skin Irrit. 2	H315	Provoque une irritation cutanée.
Skin Sens. 1	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
STOT SE 3	H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
 - **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
 - **Pictogrammes de danger**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

(suite page 2)

Page
— FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 1)

· Mention d'avertissement	Danger
· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:	naphta léger (pétrole), hydrotraité (R)-p-mentha-1,8-diène 64742-48-9 naphta (pétrole), hydrotraité (Note P)
· Mentions de danger	H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
· Conseils de prudence	P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas percer, ni brûler, même après usage. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). P331 NE PAS faire vomir. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P405 Garder sous clef. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
· Résultats des évaluations PBT et vPvB	
· PBT:	Non applicable.
· vPvB:	Non applicable.

* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges

· **Description :** Mélange : composé des substances indiquées ci-après.

· **Composants contribuant aux dangers:**

CAS: 64742-49-0	naphta léger (pétrole), hydrotraité ◆ Flam. Liq. 2, H225 ◆ Asp. Tox. 1, H304 ◆ Aquatic Chronic 2, H411 ◆ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<50%
CAS: 64742-48-9 EINECS: 265-150-3	64742-48-9 naphta (pétrole), hydrotraité (Note P) ◆ Acute Tox. 1, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 3, H331 ◆ Asp. Tox. 1, H304	<25%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5	(R)-p-mentha-1,8-diène ◆ Flam. Liq. 3, H226 ◆ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 ◆ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<25%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butane, pur ◆ Flam. Gas 1, H220 ◆ Acute Tox. 3, H331 Press. Gas (Comp.), H280	<25%

(suite page 3)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 2)

CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propane liquefie Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Comp.), H280	<25%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	2-propanol Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	<10%

· SVHC	exempt de SVHC ou < 0,1 %
· Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu	aliphatic hydrocarbons ≥ 30% Limonene
· Indications complémentaires :	Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

* RUBRIQUE 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours	
· Indications générales :	Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
· après inhalation :	Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
· après contact avec la peau :	Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
· après contact avec les yeux :	Rincer avec beaucoup de l'eau en écartant les paupières pendant plusieurs minutes.
· après ingestion :	Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés	Engourdissement May cause drowsiness.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires	En cas d'ingestion, pratiquer un lavage d'estomac additionné de charbon actif

* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction	
· Moyens d'extinction:	CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange	Peut être dégagé en cas d'incendie : oxydes d'azote (NOx) oxyde de carbone (CO) Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres produits toxiques n'est pas à exclure
· 5.3 Conseils aux pompiers	Porter un appareil de protection respiratoire.
· Equipement spécial de sécurité :	Ne pas inhaller les gaz d'explosion et les gaz d'incendie
· Autres indications	Rafraîchir les emballages dangereux en pulvérisant de l'eau

* RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	Porter un équipement de sécurité. Empêcher l'accès de personnes non protégées.
---	--

(suite page 4)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 3)

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:



Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Protéger de la chaleur et des rayons de soleil directs.

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

· Préventions des incendies et des explosions:

Ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent.



Tenir à l'écart de toute flamme et de source d'étincelles - ne pas fumer.

Attention : le réservoir est sous pression. Tenir à l'abri du rayonnement du soleil et de températures supérieures à 50 °C. Même après usage, ne pas ouvrir de force ni brûler le réservoir.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

· Stockage :

· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :

Respecter les prescriptions légales sur le stockage d'emballages à air comprimé. Storage location and storage conditions must comply with the rules for handling and storage of substances and preparations of the WGK 3. Any site-specific regulatory requirements must be fulfilled.

· Indications concernant le stockage commun :

Non nécessaire

· Autres indications sur les conditions de stockage :

Conserver le récipient bien fermé.

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :

Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

106-97-8 butane, pur

VME | Valeur à long terme: 1900 mg/m³, 800 ppm

67-63-0 2-propanol

VME | Valeur momentanée: 980 mg/m³, 400 ppm

· Indications complémentaires :

Le présent document est basé sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

(suite page 5)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 4)

· 8.2 Contrôles de l'exposition

· Equipement de protection individuel :

· Mesures générales de protection et d'hygiène :

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Après l'accomplissement des traveaux et avant les pauses, laver toujours les mains.

Eviter tout contact avec la peau

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau

Use breathing filter A2



En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Protection respiratoire :



Gants résistant aux solvants

· Protection des mains :

Gants de protection.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Caoutchouc nitrile

use solvent stable gloves.

· Matériau des gants

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.



Lunettes de protection hermétiques.

· Protection des yeux :

Lunettes de protection.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales.

· Aspect:

Forme :

Aérosol

Couleur :

incolore

· Odeur :

spécifique au produit

· Seuil olfactif:

Non déterminé.

· valeur du pH:

Non déterminé.

· Modification d'état

Point de fusion :

non déterminé

Point d'ébullition :

60 °C

· Point d'éclair :

-97 °C

· Inflammabilité (solide, gazeux) :

Non applicable.

· Température d'inflammation :

240 °C

· Température de décomposition :

Non déterminé.

· Auto-imflammabilité :

Le produit n'est pas spontanément inflammable.

(suite page 6)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 5)

· Danger d'explosion :	Non déterminé.
· Limites d'explosivité :	
inférieure :	0,6 Vol %
supérieure :	10,9 Vol %
· Pression de vapeur à 20 °C:	8.300 hPa
· Densité :	non déterminée
· Densité relative.	Non déterminé.
· Densité de vapeur:	Non déterminé.
· Vitesse d'évaporation.	Non applicable.
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :	non ou peu miscible
· Coefficient de partage (n-octanol/eau) :	Non déterminé.
· Viscosité :	
dynamique :	Non déterminé.
cinématique :	Non déterminé.
· Teneur en solvants : solvants organiques	84,2 %
· Teneur en substances solides :	0,0 %
· 9.2 Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité	Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.2 Stabilité chimique	
· Décomposition thermique / conditions à éviter :	Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses	Aucune réaction dangereuse connue
· 10.4 Conditions à éviter	Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles:	Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.6 Produits de décomposition dangereux:	Aucun produit de décomposition dangereux connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques	
· Toxicité aiguë :	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

ATE (Acute Toxicity Estimates)

Inhalatoire | LC50/ 4 h | >34,2 mg/l

64742-48-9 64742-48-9 naphta (pétrole), hydrotraité (Note P)

Oral	LD50	>8.000 mg/kg (Rat)
Dermique	LD50	>4.000 mg/kg (Rabbit)
Inhalatoire	LC50/ 4 h	>5,4 mg/l (Rat)

· Effet primaire d'irritation :	
· de la peau :	Provoque une irritation cutanée.
· des yeux :	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Sensibilisation :	Peut provoquer une allergie cutanée.

(suite page 7)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 6)

· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)	
· Mutagénicité sur les cellules germinales	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Cancérogénicité	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité pour la reproduction	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Danger par aspiration	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité	
· Toxicité aquatique :	Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.2 Persistance et dégradabilité	Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation	Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol	Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Effets écotoxiques :	Toxique chez les poissons.
· Remarque :	Catégorie de pollution des eaux 3 (Classification propre) : très polluant
· Autres indications écologiques :	Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation, même pas en petite quantité.
· Indications générales :	Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol. Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton. Toxique pour les organismes aquatiques.
· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB	
· PBT:	Non applicable.
· vPvB:	Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes	Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets	
· Recommandation :	 Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
	Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
· Catalogue européen des déchets	
HP 3	Inflammable
HP 4	Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires
HP 5	Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration
HP 6	Toxicité aiguë
HP 13	Sensibilisant
HP 14	Écotoxique

· Information supplémentaire sur la numéro des déchets:

Tenez compte, que la déclaration d'une numéro des déchets doit être conforme aux directives européennes Nos. 2000/532/CE et 75/442/CEE(Catalogue européen des déchets) et spécifique à la branche. La Classification mentionnée ci-dessus n'est qu'une proposition possible.

(suite page 8)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 7)

- Emballages non nettoyés :
- Recommandation : Elimination des déchets relative aux prescriptions légales.
- Produit de nettoyage recommandé : acétate d'éthyle

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· 14.1 Numéro ONU	
· ADR, IMDG, IATA	UN1950
· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	
· ADR	AÉROSOLS, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
· IMDG	AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
· IATA	AEROSOLS
· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport	
· ADR	
· Classe	2 2.1 Gaz.
· Étiquette	2.1
· IMDG	
· Class	2 Gaz.
· Label	2.1
· IATA	
· Class	2 Gaz.
· Label	2.1
· 14.4 Groupe d'emballage	
· ADR	néant
· 14.5 Dangers pour l'environnement:	
· Polluant marin :	Signe conventionnel (poisson et arbre)
· Marquage spécial (ADR):	Signe conventionnel (poisson et arbre)
· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Attention: Gaz. 23 F-D,S-U SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

(suite page 9)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 8)

· Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.
· Indications complémentaires de transport :	Réglementation de quantités limitées pour ADR et IMO pour emballages jusqu'à 30 Kg (poids total). ID 8000 Consumer commodity (Produit de consommation) pour transport aérien de produit finis dans emballages jusqu'à 30kg possible (poids total).
· ADR	1L
· Quantités limitées (LQ)	Code: E0
· Quantités exceptées (EQ)	Non autorisé en tant que quantité exceptée
· IMDG	1L
· Limited quantities (LQ)	Code: E0
· Excepted quantities (EQ)	Not permitted as Excepted Quantity
· "Règlement type" de l'ONU:	UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement							
· Directive 2012/18/UE							
· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I	Aucun des composants n'est compris.						
· Catégorie SEVESO	P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES E2 Danger pour l'environnement aquatique						
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas	150 t						
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut	500 t						
· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII	Conditions de limitation: 3						
· Prescriptions nationales :							
· Indications sur les restrictions de travail :	Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes						
· Règlement en cas d'incident :	Les seuils quantitatifs selon le règlement en cas d'incident doivent être respectés.						
· Directives techniques air :	<table border="1"><thead><tr><th>Classe</th><th>Part en %</th></tr></thead><tbody><tr><td>III</td><td>55,6</td></tr><tr><td>NK</td><td>44,4</td></tr></tbody></table>	Classe	Part en %	III	55,6	NK	44,4
Classe	Part en %						
III	55,6						
NK	44,4						
· Classe de pollution des eaux :	Classe de danger pour l'eau 3 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 3) : très polluant						

(suite page 10)

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.03.2019

Numéro de version 63

Révision: 13.03.2019

Nom du produit tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)

(suite de la page 9)

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes

H220 Gaz extrêmement inflammable.
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H300 Mortel en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H310 Mortel par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H331 Toxique par inhalation.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Service établissant la fiche technique :

tesa SE, gestion de la qualité/environnement/sécurité

· Contact :

tesa SE: Dr. D. Lamm, Phone: +49-40-88899-2977, Email: dirk.lamm@tesa.com

tesa SE: Dr. A. Koeth, Phone: +49-40-88899-3938, Email: anja.koeth@tesa.com

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gaz inflammables – Catégorie 1

Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1

Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Acute Tox. 1: Toxicité aiguë – Catégorie 1

Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2

· * Données modifiées par rapport à la version précédente

FR