

# DOUILLE FEMELLE A COLLERETTE R-DCL

## RAWL

Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré, ETE recommandée pour les applications nécessitant une résistance au feu filetage interne pour utilisation avec des tiges filetées et des boulons mise en '9cuvre facile par simple frappe douille entaillée, la découpe spéciale des fentes et le cône interne facilitent la mise en '9cuvre et l'expansion applications : plafonds suspendus, consoles, carotteuses, rayonnages, pieds de banches, mains courantes, rambardes, levage d'éléments préfabriqués, radiateurs, chemins de câbles homologué pour une utilisation en : béton fissuré, non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé, armé et pierre naturelle.

## Caractéristiques

| Référence | boîte de | longueur (mm) | Ø (mm) | Ø de perçage (mm) | Ø taraudage (mm) | profondeur de perçage (mm) | Prix HT |
|-----------|----------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 146929    | 100      | 25            | 6      | 8                 | m6               | 27                         | -       |
| 146931    | 50       | 40            | 10     | 12                | m10              | 42                         | -       |
| 146930    | 100      | 30            | 8      | 10                | m8               | 32                         | -       |
| 146932    | 50       | 50            | 12     | 15                | m12              | 52                         | -       |
| 146933    | 25       | 65            | 16     | 20                | m16              | 67                         | -       |