

DURCISSEUR DE SURFACE PURIGO SOL 5 L

SIKA

Liquide blanc monocomposant, prêt à l'emploi à base de résine de synthèse et de composés minéraux actifs
durcissement par réaction avec la chaux du ciment pour former des composés minéraux qui se répartissent dans la structure cristalline du béton durci
forte réduction de poussière grâce à l'enrobage des grains par la résine polymérisable qui pénètre sur quelques millimètres
diminution de la porosité et de la capillarité par formation de sels insolubles hydratés qui obturent pores et capillaires
apporte une meilleure protection contre les graisses, huiles, acides organiques et bases dilués
domaines d'utilisation :
- utilisé pour le renforcement superficiel des chapes et dallages, neufs ou anciens afin d'améliorer leur résistance à l'abrasion et de les rendre plus faciles à nettoyer
- durcit la surface des bétons ou des parements de pierres calcaires devant résister à des ambiances agressives (atmosphère marine, industrielle ou urbaine)
consommation : variable selon la porosité du support (sur mortier ou béton est de 0,15 à 0,30 L/m²)
matériel : rouleau, pinceau ou pulvérisateur
conditionnement : bidon de 5 L.

Référence	Prix HT
22605 DURCISSEUR DE SURFACE PURIGO SOL 5 L	-