

# ENSEMBLE POMPE ELECTRIQUE AIRLESS ES 080

LACAIR

Composition:

1 pompe électrique en acier trempé inoxydable ES 080 : 0,46 kW - 227 bars - 1,8 L/min  
1 tuyau haute pression Airless produit Ø 1/4" x 15 m  
1 pistolet PrimS 300 (248 bars)  
1 buse 517"  
régulateur de pression manuel  
moteur CC entièrement caréné avec refroidissement par ventilateur externe  
système de garnitures dont la durée de vie est multipliée par trois grâce au réglage extérieur de la pompe  
filtre haute pression 40 mailles  
kit manomètre haute pression: glycérine 0-350 bars  
canne d'aspiration avec flexible et crépine, vanne d'amorçage, système de purge, bidon lubrifiant, bidon de liquide stockage, câble électrique long. 2,10 m et 2 clés à molette  
application: colorants, vernis, primaires, peintures émail, peintures murales pour intérieur, laque anti-corrosion, acryliques  
poids : 17,5 kg.

## Caractéristiques

débit (l/min)	1,8
longueur de tuyau (m)	15
poids (kg)	17.5
pression max. (bar)	227
puissance moteur (cv)	0.62
tension (v)	230

## Référence

10000883 ENSEMBLE POMPE ELECTRIQUE AIRLESS ES 080

## Prix HT

-