

# EQUIPEMENT TREUIL HYDRAULIQUE TIRFOR TU-32H

## TRACTEL

L'équipement TIRFOR hydraulique se compose d'un groupe hydraulique qui permet de manœuvrer à distance, ensemble ou séparément, 1, 2 ou 4 appareils TU-32H (selon version) muni de vérins hydrauliques auto-inverseurs  
le groupe hydraulique est équipé d'un moteur électrique triphasé/50 Hz/débit 13 L/mn l'alimentation par circuit hydraulique de camion, tracteur ou autre engin est faisable la vitesse est réglable au moyen d'un régulateur de débit  
le TIRFOR reste manœuvrable à la main à l'aide de son levier télescopique mêmes caractéristiques que pour les TIRFOR manuels :  
longueur de câble de levage illimitée  
multipositions : s'adapte à toutes les configurations de levage ou traction, verticale horizontale ou oblique  
multiplication des capacités avec poules moufles sur demande  
positionnement millimétrique de la charge  
avantage de la motorisation :  
plus de fatigue pour l'utilisateur et économie de main d'oeuvre  
protection contre les surcharges par présence de clapets de sécurité et contrôle à distance  
chaque élément composant l'équipement TIRFOR TU-32H sont vendus séparément  
\* version 2 ou 4 appareils manœuvrables sur demande.

## Caractéristiques

Référence	charge maximale utile	désignation	Ø du câble (m)
116006	-	jeu de 2 flexibles Ø 10 mm (pression+ retour) avec raccord rapide, longueur 3m	-
116008	-	vérin auto-inverseur va3 équipé	-
116005	3200 kg	tirfor tu-32h spécial avec ferrure et support vérin	16.3
116007	-	groupe hydraulique à moteur électrique (version 1 appareil manœuvrable)	-
116010	-	équipement standard tirfor tv-32h (ensemble complet sans câble)	-