

FERRURE CONCEPTA

HAWA

La ferrure Hawa Concepta permet l'escamotage latéral des portes bois. Elle se monte sur une contre-cloison qui s'intègre dans les meubles, armoires, dressings, niches,... Utilisable aussi pour aménagement de séparations sol/plafond. Peut se fixer sur paroi extérieure du support avec habillage. Montage simple et rapide. Encombrement réduit. Rotation par charnières invisibles fournies. Ferrure complète pour un vantail comprenant : les profils de guidages, le galet de guidage, le croisillon, le profil avec brosse d'étanchéité, les charnières invisibles, notice et visserie.

Epaisseur de porte en bois : 19 à 50 mmFerrure Concepta 25 et 30 kg avec galets de guidage en haut et en bas.Ferrure Concepta 40 et 50 kg avec chariot en haut.Les ferrures sont utilisables à gauche ou à droite.Montage de structures avec portes allant du sol au plafond simplifié.Plusieurs possibilités d'installation :Portes intégrées au corps du meuble.Portes allant du sol au plafond.Deux portes dans une poche murale entre 2 placards.Porte intégrée dans une niche de mur.

Caractéristiques

amortisseur à l'ouverture	avec
amortisseur à la fermeture	avec
charge maxi par vantail (kg)	25
coulissement maxi (mm)	577
garniture	pour 1 vantail
hauteur maxi (mm)	1850
hauteur mini (mm)	1250
pour porte largeur maxi (mm)	600
pour porte largeur mini	300 mm

Référence	Prix HT
FA3834343113672 FERRURE CONCEPTA 25 1250 -1850MM POUR PORTE BOIS	-