

FORET MARTEAU SDS+ "ROCKET 5"

SCHILL

Applications : béton, béton armée, pierre, granit, brique pleine
géométrie à 4 hélices d'évacuation
5 pointes de frappe créant en roto percussion des trous précis dans le béton armé
plaquette de carbure de tungstène
pointe de centrage réhaussée
témoins d'usure
réduction des vibrations
certification PGM garantissant des trous de cheville précis et une concentricité parfaite.

Caractéristiques

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10539402	110	50	6	-
10539400	110	50	5	-
10539403	160	100	6	-
10539401	160	100	5	-
10539414	110	50	8	-
10539415	160	100	8	-
10539411	110	50	7	-
10539412	160	100	7	-
10539407	160	100	6.5	-
10539404	210	150	6	-
10539422	110	50	10	-
10539423	160	100	10	-
10539416	210	150	8	-
10539405	260	200	6	-
10539417	260	200	8	-
10539424	210	150	10	-
10539430	160	100	12	-
10539408	210	150	6.5	-
10539436	160	100	14	-
10539425	260	200	10	-
10539431	210	150	12	-
10539432	260	200	12	-
10539406	310	200	6	-
10539418	310	200	8	-
10539426	310	200	10	-
10539437	210	150	14	-
10539433	310	200	12	-
10539409	260	200	6.5	-
10539442	160	100	15	-
10539419	360	300	8	-
10539438	260	200	14	-
10539446	160	100	16	-
10539443	210	150	15	-
10539427	360	300	10	-
10539420	460	400	8	-
10539413	460	400	7	-
10539447	210	150	16	-
10539428	450	400	10	-
10539439	310	200	14	-
10539410	310	200	6.5	-
10539444	260	200	15	-
10539434	450	400	12	-
10539448	260	200	16	-
10539449	310	200	16	-
10539450	450	400	16	-
10539440	450	400	14	-
10539421	600	550	8	-

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10539429	600	550	10	-
10539445	450	400	15	-
10539452	250	200	18	-
10539454	250	200	20	-
10539435	600	550	12	-
10539453	450	400	18	-
10539441	600	550	14	-
10539451	600	550	16	-
10539455	450	400	20	-