

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% "130"

SCHILL



Applications : acier < 1200 N/mm2, inox, fonte, zinc, cuivre et ses alliages
affûtage : pointe en croix à partir de Ø 1,0 mm
angle d'hélice/angle de pointe : 30° à 40°/130°
tolérance : H8
goujure : type S
revêtement : non revêtu.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
18896	10	57	30	2,5	-
18895	10	49	24	2,0	-
18897	10	61	33	3,0	-
18898	10	70	39	3,5	-
18893	10	34	12	1	-
18894	10	40	18	1,5	-
18899	10	75	43	4,0	-
18900	10	80	47	4,5	-
18892	10	22	6	0,5	-
18901	10	86	52	5	-
18902	10	93	57	5,5	-
18903	10	93	57	6	-
18904	10	101	63	6,5	-
18905	10	109	69	7	-
18906	10	109	69	7,5	-
18907	10	117	75	8	-
18908	10	117	75	8,5	-
18909	10	125	81	9	-
18910	10	125	81	9,5	-
18911	10	133	87	10	-
18912	10	133	87	10,5	-
18913	5	142	94	11	-
18914	5	142	94	11,5	-
18915	5	151	101	12	-
18916	5	151	101	12,5	-
18917	5	151	101	13,0	-
18918	1	160	108	13,5	-
18919	1	160	108	14,0	-
18920	1	169	114	14,5	-
18921	1	169	114	15,0	-