

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% "555"

SCHILL

Applications : acier de construction, acier à outils, acier inoxydable, fontes et alliages
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/130°
tolérance : H8
revêtement : TiN (vitesse de perçage et longévité améliorées)
vendu à l'unité.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
164902	10	57	30	2,5	-
164909	10	75	43	4,0	-
164904	10	65	36	3,2	-
164907	10	70	39	3,5	-
164899	10	34	12	1	-
164914	10	86	52	5	-
164910	10	75	43	4,2	-
164912	10	80	47	4,5	-
164916	10	86	52	5,2	-
164921	10	101	63	6,3	-
164920	10	101	63	6,2	-
164917	10	93	57	5,5	-
164925	10	109	69	7	-
164926	10	109	69	7,5	-
164928	5	117	75	8,2	-
164924	10	109	69	6,8	-
164930	5	125	81	9	-
164932	5	125	81	9,5	-
164936	1	142	94	11	-
164935	1	133	87	10,5	-
164937	1	142	94	11,5	-
164939	1	151	101	12,5	-
164938	1	151	101	12	-
164940	1	151	101	13,0	-