

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT "TBX"

TIVOLY

Applications : inox ferritique < 640 N/mm², inox martensiques < 1150 N/mm² et inox auténitiques < 780 N/mm²

affûtage : pointe en croix

angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°

tolérance : H8

goujure : type N

revêtement : BLADE (TiAIN/TiCN - haute résistance dans les aciers inoxydables).

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
186042	10	34	12	1	-
186043	10	40	18	1,5	-
186044	10	49	24	2,0	-
186046	10	61	33	3,0	-
186045	10	57	30	2,5	-
186047	10	65	36	3,2	-
186048	10	70	39	3,5	-
186049	10	75	43	4,0	-
186050	10	75	43	4,2	-
186051	10	80	47	4,5	-
186052	10	86	52	5	-
186053	10	86	52	5,2	-
186054	10	93	57	5,5	-
186055	10	93	57	6	-
186056	10	101	63	6,5	-
186058	10	109	69	7	-
186059	10	109	69	7,5	-
186057	10	109	69	6,8	-
186060	10	117	75	8	-
186061	5	117	75	8,5	-
186062	5	125	81	9	-
186063	5	125	81	9,5	-
186064	5	133	87	10	-
186066	5	133	87	10,5	-
186067	5	142	94	11	-
186065	5	133	87	10,2	-
186068	5	142	94	11,5	-
186069	5	151	101	12	-
186070	5	151	101	12,5	-
186071	5	151	101	13,0	-