

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE-MEULE "300X"

OUTILLAGE NOURRISSON CLAUDE

Applications : acier décolletage < 450 N/mm², acier faiblement allié < 750 N/mm² et acier faiblement allié « mi-dur » < 950 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
dureté : HRC 62/64.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
142564	10	49	24	2,0	-
142565	10	57	30	2,5	-
142566	10	61	33	3,0	-
142567	10	70	39	3,5	-
142568	10	75	43	4,0	-
142569	10	80	47	4,5	-
142570	10	86	52	5	-
142571	10	93	57	5,5	-
142572	10	93	57	6	-
142573	10	101	63	6,5	-
142574	10	109	69	7	-
142575	10	109	69	7,5	-
142576	10	117	75	8	-
142577	10	117	75	8,5	-
142578	10	125	81	9	-
142579	10	125	81	9,5	-
142580	10	133	87	10	-
142581	5	142	94	11	-
142582	5	151	101	12	-
142583	5	151	101	13,0	-