

# FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS "TSX"

## TIVOLY

Applications : acier non allié < 400 N/mm<sup>2</sup> et acier pour traitement thermique < 700 N/mm<sup>2</sup>  
affûtage : pointe en croix  
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°  
tolérance : H8  
goujure : type N  
revêtement : STEAM.

### Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
112279	10	49	24	2,0	-
112281	10	61	33	3,0	-
112278	10	40	18	1,5	-
112280	10	57	30	2,5	-
112283	10	70	39	3,5	-
112282	10	65	36	3,2	-
112284	10	75	43	4,0	-
112277	10	34	12	1	-
112286	10	80	47	4,5	-
112285	10	75	43	4,2	-
112287	10	86	52	5	-
112288	10	93	57	5,5	-
112289	10	93	57	6	-
112290	10	101	63	6,5	-
112291	10	109	69	7	-
112292	10	109	69	7,5	-
112293	10	117	75	8	-
112294	5	117	75	8,5	-
112295	5	125	81	9	-
164980	5	125	81	9,5	-
112296	5	133	87	10	-
164981	5	133	87	10,5	-
112297	5	142	94	11	-
112298	5	151	101	12	-
112299	5	151	101	13,0	-