

GENERATEUR AIR CHAUD FUEL MOBILE AVEC CHEMINEE

SOVELOR

Equipé de chambre de combustion permettant son raccordement à un conduit de cheminée Ø 153 mm (sauf HPV22 Ø 120 mm)
souffle un air chaud dénué d'odeur et de fumée
peut être raccordé sur une gaine de soufflage souple et rigide
brûleurs fuel à allumage pouvant être piloté par un thermostat d'ambiance ou une horloge
s'utilise en plein air, dans les locaux bien ventilés ou fermés.

Caractéristiques

| | |
|------------------|-----|
| alimentation (v) | 230 |
|------------------|-----|

| Référence | capacité de réservoir (l) | consommation maxi (kg/h) | débit d'air (m³/h) | élévation température (°c) à 1m50 | poids (kg) | puissance calorifique maxi (kw) | puissance électrique (w) | Prix HT |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|---------|
| 10010775 | 36,00 | 1,67 | 1850 | 50 | 33 | 21,00 | 300,00 | - |
| 10010773 | 42 | 2,71 | 2150 | 65 | 61 | 34,00 | 800,00 | - |
| 10010776 | 65,00 | 3,9 | 2150 | 85 | 67 | 49,00 | 800,00 | - |
| 10010774 | 105,00 | 6,8 | 3950 | 85 | 101 | 85,00 | 1060,00 | - |