

GOUJON D'ANCRAGE ACIER HAUTE PERFORMANCE - SISMIQUE C1 R-HPTII-ZF

RAWL



Goujon d'ancrage acier zingué lamellaire pour béton fissuré et béton non fissuré

Caractéristiques

Référence	boîte de	epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
190378	50	5	65	m10	10	49	-
190379	50	20	80	m10	10	49	-
190380	50	35	95	m10	10	49	-
190381	50	55	115	m10	10	49	-
190382	50	70	130	m10	10	49	-
190383	50	5	80	m12	12	48	-
190374	100	15	65	m8	8	40	-
190388	25	10	105	m16	16	65	-
190375	100	30	80	m8	8	40	-
190384	25	25	100	m12	12	48	-
190385	25	45	120	m12	12	48	-
190389	25	40	140	m16	16	65	-
190377	100	65	115	m8	8	40	-
190386	25	60	135	m12	12	48	-
190394	10	80	200	m20	20	100	-
190387	25	75	150	m12	12	48	-
190390	25	80	180	m16	16	65	-
190392	25	5	125	m20	20	100	-
190393	25	40	160	m20	20	100	-