

GOUJON D'ANCRAGE FIX3

SPIT

Réduit de 20% les distances au bord de dalle
des entraxes entre chevilles réduits

capable de fixer des éléments sur des dalles de 80 mm: idéal pour le béton préfabriqué
auto-expansion : le serrage de la pièce expande la cheville
épaulement permettant de chasser si nécessaire la cheville dans le forage
écrou et rondelle prémontés.

Caractéristiques

Référence	boîte de	épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
185835	25	50	110	10	10	60	-
185836	25	65	125	10	10	60	-
185837	25	80	140	10	10	60	-
185826	50	40	90	8	8	50	-
185839	25	5	80	10	10	75	-
185840	25	25	100	10	10	75	-
185827	50	50	100	8	8	50	-
185831	50	5	65	10	10	60	-
185828	50	65	115	8	8	50	-
185850	10	55	150	16	16	95	-
185841	25	40	115	12	12	75	-
185844	25	85	160	12	12	85	-
185851	10	75	170	16	16	95	-
185842	25	50	125	12	12	75	-
185832	50	15	75	10	10	60	-
185843	25	65	140	12	12	75	-
185833	50	25	85	10	10	60	-
185829	50	80	130	8	8	50	-
185838	25	100	160	10	10	60	-
185834	50	35	95	10	10	60	-
185852	10	90	185	16	16	95	-
9103442	100	5	45	6	6	41	-
9103443	100	20	55	6	6	41	-
185824	100	5	55	8	8	50	-
185855	10	10	125	20	20	115	-
185825	100	20	70	8	8	50	-
185848	20	5	100	16	16	95	-
185849	20	30	125	16	16	95	-
185856	10	50	165	20	20	115	-
185846	20	145	220	12	12	115	-
185857	10	105	220	20	20	115	-
185830	50	110	160	8	8	50	-
185853	10	140	235	16	16	95	-