

GOUJON D'ANCRAGE INOX A4 OPTION 7 BETON NON FISSURE

RAWL



Fabriqu  en acier inox
R sistance maximale   la corrosion
Haute performance dans le b ton fissur  et non fissur 
R sistant au feu
Peut  tre utilis  avec l'ancrage de profondeur r duite
Les rep res d'enfoncement pour une installation pr cise
Mise en '9cuvre sans effort
Indication de charge : profondeur d'ancrage standard.

Caract ristiques

R�f�rence	bo�te de	charge de cisailleur (kn)	charge de traction (kn)	distance au bord mini (mm)	distance entre axes mini (mm)	epaisseur maximale de la pi�ce � fixer (mm)	�	profondeur de per�age minimale (mm)	Prix HT
10015062	100	3,66	2,48	50	45	25,00	m6	55,00	-
10015061	100	3,66	2,48	50	45	10,00	m6	55,00	-
10015066	50	10,60	7,62	60	90	53,00	m10	75,00	-
10015020	50	10,60	7,62	60	90	10,00	m10	75,00	-
10015021	50	10,60	7,62	60	90	25,00	m10	75,00	-
10015022	50	10,60	7,62	60	90	45,00	m10	75,00	-
10015063	100	6,69	3,57	50	65	10,00	m8	60,00	-
10015067	50	10,60	7,62	60	90	60,00	m10	75,00	-
10015064	100	6,69	3,57	50	65	20,00	m8	60,00	-
10015018	100	6,69	3,57	50	65	10,00	m8	60,00	-
10015068	50	10,60	7,62	60	90	70,00	m10	75,00	-
10015019	100	6,69	3,57	50	65	30,00	m8	60,00	-
10015065	100	6,69	3,57	50	65	40,00	m8	60,00	-
10015056	25	25,90	18,80	90	170	20,00	m16	105,00	-
10015052	50	14,10	11,90	85	110	5,00	m12	85,00	-
10015023	50	14,10	11,90	85	110	5,00	m12	85,00	-
10015024	50	14,10	11,90	85	110	30,00	m12	85,00	-
10015048	100	6,69	3,57	50	65	50,00	m8	60,00	-
10015069	50	14,10	11,90	85	110	55,00	m12	85,00	-
10015025	25	25,90	18,80	90	170	5,00	m16	105,00	-
10015075	10	51,80	18,00	160	140	60,00	m20	125,00	-
10015072	25	25,90	18,80	90	170	60,00	m16	105,00	-
10015071	25	25,90	18,80	90	170	30,00	m16	105,00	-
10015070	50	14,10	11,90	85	110	85,00	m12	85,00	-
10015073	25	51,80	18,00	160	140	5,00	m20	125,00	-
10015074	25	51,80	18,00	160	140	20,00	m20	125,00	-
10015076	10	51,80	18,00	160	140	160,00	m20	125,00	-
10015077	10	74,10	21,40	200	180	100,00	m24	140,00	-