

GRIGNOTEUSE 18V NIV 18 LTX BL 1.6

METABO

Moteur Brushless sans charbon pour couper facilement les tôles plates et formées
bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpées intérieures à partir de
rayons de 40 mm
adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°
vitesse de coupe réglable en continu
coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique
changement rapide et sans outil de la matrice et du poinçon
protection électronique contre la surcharge
vitesse en marche à vide : 660-2360 tr/min
vitesse de coupe : 1,2-2,6 m/min
largeur de la voie de coupe : 5 mm
diamètre du premier trou : 21 mm
rayon de giration minimum : 40 mm
livré en coffret MetaLoc avec poinçon, sac de collecte des sciures, clé combinée
sans batterie, ni chargeur.

Caractéristiques

capacité de coupe maximale acier 400 n/mm ² (mm)	1,60
capacité de coupe maximale acier 600 n/mm ² (mm)	1,20
capacité de coupe maximale acier 800 n/mm ² (mm)	0,70
capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 n/mm ² (mm)	2,00
largeur de coupe (mm)	5
modèle	niv 18 ltx bl 1.6
poids (kg)	1,30
tension batterie (v)	18
type de batterie	li-ion

Référence	Prix HT
10525210 GRIGNOTEUSE 18V NIV 18 LTX BL 1.6	-