

# LAME CIRCULAIRE CERAMIQUE MULTI-MATERIAUX "CERA-METAL" LSC.E0123S

## LEMAN



Pour machines portatives et à onglets  
Pastille céramique-métal: alliage haute résistance pour une plus grande longévité et une coupe multi-matériaux  
Revêtement Téflon : réduction des frictions et protection préventive optimale contre la corrosion  
Tôle silencieuse avec découpes laser  
Pour la coupe des métaux ferreux et non ferreux, profilé, tôle métallique, tuyau métallique, cornière, plastique, matériau composite, bois et panneaux sandwich.

### Caractéristiques

|                 |          |
|-----------------|----------|
| type de denture | alternée |
|-----------------|----------|

| Référence | alésage (mm) | Épaisseur (mm) | nombre de dents | Ø (mm) | vitesse de rotation<br>max. (tr/min) | Prix HT |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|--------|--------------------------------------|---------|
| 166549    | 20           | 1,8/1,4        | 40              | 160    | 5200                                 | -       |
| 166550    | 30           | 1,8/1,4        | 48              | 190    | 5200                                 | -       |
| 166551    | 30           | 1,9/1,4        | 48              | 210    | 5200                                 | -       |
| 166552    | 30           | 1,9/1,4        | 48              | 216    | 5000                                 | -       |
| 166553    | 30           | 2,0/1,4        | 48              | 230    | 5000                                 | -       |
| 166554    | 30           | 2,0/1,4        | 48              | 255    | 5000                                 | -       |
| 166555    | 30/25        | 2,2/1,9        | 56              | 305    | 1700                                 | -       |
| 166556    | 30/25        | 2,2/1,9        | 66              | 355    | 1700                                 | -       |